

## INSTRUKCJA BHP

### do obsługi montażownicy

#### I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.,
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy,
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.



#### II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- zapoznać się z instrukcją obsługi montażownicy opon,
- sprawdzić stan techniczny montażownicy, oświetlenia stanowiska, i stan instalacji elektrycznej, przesmarować rolkę w główce montażowej i powierzchnie ślizgowe sań mocujących,
- ustawić ciśnienie robocze, sprawdzić olejacz,
- próbnie uruchomić montażownicę i sprawdzić jakość jej działania, sprawdzić kierunek obrotów, uruchamiając kolejno pedały sprawdzić działanie poszczególnych funkcji.

#### III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

##### NIE WOLNO:

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z montażownicy,
- naprawiać, czyścić i smarować montażownicę będącą w ruchu,
- pozostawiać montażownicę będącą w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
- samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w montażownicy,
- czyścić montażownicę urządzeniami wysokociśnieniowymi,
- dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu montażownicy podczas jej pracy,
- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi,

##### NAKAZUJE SIĘ:

- łopatę wyciskową ustawić w takiej odległości od felgi, aby nie doznała uszkodzenia podczas wyciskania, zachowując przy tym szczególną ostrożność,
- zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła,
- przed montażem posmarować brzozy opony płynem montażowym, zachować ostrożność przy uruchomieniu obrotu stołu oddalić ręce,
- prawidłowo zamocować końcówki ze sprężonym powietrzem, napompować koło,

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.,
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i osób trzecich,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów,
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,

#### **CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY**

- odłożyć montowane elementy na swoje miejsca, wyłączyć przez odłączenie wyłącznikiem głównym, oczyścić zewnętrzne części, usunąć brud z talerza obrotowego,
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.



#### **IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH**

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośrednio przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

##### **W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY**

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

##### **W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU**

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.

#### **UWAGA**

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Zatwierdził:

.....