

## INSTRUKCJA BHP

### dla obsługi wyważarki kół samochodowych

#### I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.,
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy,
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy,



#### II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- zapoznać się z instrukcją obsługi wyważarki (DTR),
- sprawdzić stan techniczny wyważarki (w szczególności brak zawilgocenia) , oświetlenia stanowiska, i stan instalacji elektrycznej,
- próbnie uruchomić wyważarkę i sprawdzić jakość jej działania, nasmarować gumowy pierścień wewnątrz uchwytu i sprawdzić kierunek obrotów,

#### III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

##### NIE WOLNO:

- dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu wyważarki podczas jej pracy,
- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z wyważarki,
- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym,
- naprawiać, czyścić i smarować wyważarkę będącą w ruchu,
- pozostawiać bez obsługi lub nadzoru wyważarkę będącą w ruchu,
- samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w wyważarce,
- czyścić wyważarkę sprężonym powietrzem.

##### NAKAZUJE SIĘ:

- zamocowywania tylko oczyszczonych kół,
- zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła,

- sprawdzić prawidłowość zamocowania koła w uchwycie (koło mocować mocno, ale tak aby nie uległo uszkodzeniu),
- ciężarki dobijać po całkowitym zatrzymaniu koła,
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia (odsunąć się na bezpieczną odległość przy pracy wyważarki),
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów,
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,

#### CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odłożyć wyważane elementy na swoje miejsca, wyłączyć wyważarkę przez odłączenie wyłącznikiem głównym,
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,



#### IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośrednio przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

##### W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

##### W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.

#### UWAGA

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Zatwierdził:

.....