

INSTRUKCJA BHP przy obsłudze wciągarki budowlanej

UWAGI OGÓLNE

1. Pracownik winien się legitymować przeszkoleniem:
 - a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - b. w zakresie ochrony ppoż.,
 - c. mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego.
2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.
3. Ubrany w odzież roboczą, która winna być, dopasowana, bez luźno zwisających elementów oraz być wyposażony w środki ochrony osobistych w zależności od wykonywanej pracy.
4. Wysłuchać poleceń przełożonego dotyczących bezpiecznego wykonania prac danego dnia roboczego.
5. Przygotować stanowisko robocze zapewniając swobodny dostęp do elementów sterowniczych, wyznaczyć strefę niebezpieczną.



PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PRACOWNIK POWINIEN:

- a) Przygotować i jednocześnie sprawdzić stan sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
- b) Przygotować sprzęt pomocniczy w tym zadbać o odpowiednie wyposażenie w narzędzia, które należy umieścić w pasach monterskich, torbach monterskich lub kieszeniach kombinezonu itp., Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym.
- c) Zapewnić, by kable elektryczne były prawidłowo zamocowane,
- d) Zapewnić odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywanej pracy w tablice ostrzegawcze i informacyjne.

UWAGA

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną określoną poniżej; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.

Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:

- a. 2 m – dla linii NN,
- b. 5 m – dla linii WN do 15 kV,
- c. 10 m – dla linii WN do 30 kV,
- d. 15 m – dla linii WN powyżej 30 kV.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS REALIZOWANIA PRACY:

Pracownik powinien:

1. Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności winny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.
2. Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych.
3. Dbać o:
 - a) stan rusztowań, czy też podestów, w tym by nie były zatarasowane nadmiernie obciążone, zaśnieżone czy też oblodzone w czasie zimy,
 - b) zabezpieczenie pomostów roboczych,
 - c) stan drabin używanych w procesie pracy (w tym stan zaczepów),
4. Zapewnić, by zasadą było:
 - a) dopuszczenie rusztowania do użytkowania następowo po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzone to być winno zapisem w dzienniku budowy,
 - b) wywieszenie na rusztowaniu tablicy informującej o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów,

- c) wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego przeznaczonych,
- d) aby pionowe komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań były utrzymywane w czystości, a w okresie zimy oczyszczane ze śniegu i posypywane piaskiem,
- e) aby w miejscach gdzie nie ma zbiorowych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości bezwzględnie stosowano indywidualne zabezpieczenia szelki i pasy bezpieczeństwa,
- f) wykonywanie prac tak by pracownicy nie znajdowali się bezpośrednio nad sobą. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego,
- g) aby na pomoście znajdowała się określona w instrukcji liczba osób,
- h) aby rusztowania były okresowo sprawdzane, a ponadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

ZABRONIONE JEST:

- a) wykonywanie pracy po zmroku, jeśli nie jest zapewnione odpowiednie oświetlenie,
- b) wykonywanie pracy w razie wystąpienia złych warunków atmosferycznych takich jak: burza czy wiatr z prędkością przekraczającą 10 m/s, czy też gęstej mgły, opadów deszczu czy gołoledzi,
- c) korzystania z rusztowań stwarzających zagrożenia, uszkodzonych, źle zmontowanych,
- d) obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ich ustaloną nośność,
- e) gromadzenie się pracowników na pomostach,
- f) używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań,
- g) wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leźniach i poręczach rusztowań, pozostawianie na tzw. daszkach ochronnych,
- h) pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,
- i) pozostawianie nie zabezpieczonych elementów do montażu lub narzędzi na pomostach,
- j) wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie pomostu,
- k) zrzucanie czegokolwiek z rusztowania bez odpowiednich zabezpieczeń,

PO ZAKOŃCZENIU PRACY MONTER POWINIEN:

1. Tak zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, by nie stwarzało ono w żaden sposób zagrożeń.
2. Uporządkować swoje stanowisko pracy. Sprawdzić czy wszystkie używane narzędzia i pomoce są odłożone na miejsce.
3. Sprawdzić czy wszystkie ochrony osobiste są nie uszkodzone. Jeśli istnieje taka potrzeba zużyte wymienić.
4. Wszystkie zauważone niedogodności zgłosić bezpośrednio przełożonemu celem ich niezwłocznego usunięcia.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośrednio przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.

UWAGA

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Zatwierdził

.....